

TUBO FLEXIBLE TIPO L

Nacobre

Esta tubería esta fabricada cumpliendo con la Norma Mexicana NMX - W - 018 - SCFI.

"PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES. -TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA". (ASTM-B-88)

Longitud del rollo: 18.30 m (60 Pies)

Especificaciones:

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior			Espesor de pared			Peso promedio por rollo
	Real	Máximo	Mínimo	Real	Máximo	Mínimo	
6.35 mm	9.525mm	9.576mm	9.474mm	0.762mm	0.838mm	0.686mm	3.431 kg
1/4"	0.375"	0.377"	0.373"	0.030"	0.033"	0.027"	7.565lb
9.5mm	12.700mm	12.764mm	12.637mm	0.889mm	0.991mm	0.787mm	5.395kg
3/8"	0.500"	0.503"	0.498"	0.035"	0.039"	0.031"	11.895lb
12.7mm	15.875mm	15.939mm	15.811mm	1.016mm	1.118mm	0.914mm	7.758kg
1/2"	0.625"	0.628"	0.622"	0.040"	0.044"	0.036"	17.013lb
19.0mm	22.225mm	22.301mm	22.149mm	1.143mm	1.245mm	1.041mm	12.384kg
3/4"	0.875"	0.878"	0.872"	0.045"	0.049"	0.041"	27.303lb
25.0mm	28.575mm	28.664mm	28.486mm	1.270mm	1.397mm	1.143mm	17.822kg
1"	1.125"	1.129"	1.121"	0.050"	0.055"	0.045"	39.290lb

Los valores mostrados son teóricos pudiendo variar de acuerdo a los rangos establecidos en la Norma de Fabricación

Aplicaciones :

Tomas Domiciliarias de agua potable.
Instalaciones de gas natural y L. P. (licuado del petróleo), aire acondicionado, refrigeración, oxígeno, óxido nitroso, etc.