
		Ficha técnica Válvulas fluidos			
División : Conexiones y Válvulas		Familia: Válvulas		FT VCR 200 Rev. 2	
Válvula de Compuerta Roscable – Roscable					
Catálogo	Código	Descripción	Terminal	Peso kg	
VCR13	82C1000000001	VALV.COMP.ROSC.13	Rosca hembra de 1 / 2" NPT	0.228	
VCR19	82C1000000002	VALV.COMP.ROSC.19	Rosca hembra de 3 / 4" NPT	0.300	
VCR25	82C1000000003	VALV.COMP.ROSC.25	Rosca hembra de 1 " NPT	0.415	
VCR32	82C1000000004	VALV.COMP.ROSC.32	Rosca hembra de 1 1/4" NPT	0.585	
VCR38	82C1000000005	VALV.COMP.ROSC.38	Rosca hembra de 1 1 / 2" NPT	0.761	
VCR51	82C1000000006	VALV.COMP.ROSC.51	Rosca hembra de 2" NPT	1.268	

Normas y especificaciones			Imagen
Norma ref. NMX-C-415-ONNCCE-2015			
Componente	Material	Especificación	
Cuerpo	Latón	ASTM B 124	
compuerta	Latón	ASTM B 124	
volante	Acero		
Empaques	Teflón		
Vástago	Latón		
Tuerca estopero	Latón		

Especificaciones			
Medida nominal	Temperatura de trabajo	Resistencia al par de apriete conexiones	Presión máxima de trabajo
13 mm (1 / 2")	-15°C a 70°C	90 N·m	14 kgf/cm ²
19 mm (3/4")		113 N·m	
25 mm (1")		136 N·m	
32 mm (1 ¼)		164 N·m	
38 mm (1 ½")		175 N·m	
51 mm (2")		195 N·m	
Características			
<p>Diseño robusto, fabricada en latón forjado, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, sistema de apertura y cierre de vuelta completa.</p> <p style="text-align: center;">Aplicaciones</p> <p>Úsese en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizados , aplicable en gas y aceite.</p>			