
		Ficha técnica Válvulas fluidos			
División : Conexiones y Válvulas		Familia: Válvulas		FT VCS 200	
Válvula de Compuerta Soldable – Soldable					
Catálogo	Código	Descripción		Peso kg	
VCS13	82C2000000001	VALV.COMP.SOLD.13		0.187	
VCS19	82C2000000002	VALV.COMP.SOLD.19		0.264	
VCS25	82C2000000003	VALV.COMP.SOLD.25		0.351	
VCS32	82C2000000004	VALV.COMP.SOLD.32		0.551	
VCS38	82C2000000005	VALV.COMP.SOLD.38		0.729	
VCS51	82C2000000006	VALV.COMP.SOLD.51		1.210	

Normas y especificaciones			Imagen 
Norma ref. : NMX-C-415-ONNCCE-2015			
Componente	Material	Especificación	
Cuerpo	Latón	ASTM B 124	
compuerta	Latón	ASTM B 124	
Volante	Acero		
Empaques	Teflón		
Vástago	Latón		
Tuerca estopero	Latón		

Especificaciones		
Medida nominal	Temperatura de trabajo	Presión máxima de trabajo
13 mm (1 / 2")	-15°C a 70°C	14 kgf/cm ²
19 mm (3/4")		
25 mm (1")		
32 mm (1 ¼)		
38 mm (1 ½")		
51 mm (2")		
Características		
<p>Diseño robusto, fabricada en latón forjado, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, sistema de apertura y cierre de vuelta completa.</p> <p style="text-align: center;">Aplicaciones</p> <p>Úse en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizado, aplicable en gas y aceite.</p>		