

 <b>nacobre</b>	<b>Ficha técnica</b> <b>Válvulas</b>	 <b>elementia</b>
---	---	---

División: Conexiones y Válvulas	Familia: Válvulas	Fecha: 17 febrero 2021	Rev. 01
------------------------------------	-------------------	------------------------------	---------

**Válvula de Esfera Soldable – Soldable**

Catálogo	Código	Descripción	Peso kg
VES13300C	82A3000000023	VALV.ESFERA SOLD. 13-300C	0.150
VES19300C	82A3000000024	VALV.ESFERA SOLD. 19-300C	0.200
VES25300C	82A3000000025	VALV.ESFERA SOLD. 25-300C	0.360
VES32300C	82A3000000026	VALV.ESFERA SOLD. 32-300C	0.510
VES38300C	82A3000000027	VALV.ESFERA SOLD. 38-300C	0.600
VES51300C	82A3000000028	VALV.ESFERA SOLD. 51-300C	1.020

Normas y especificaciones			Imagen
Norma ref: NMX-C-415-ONNCCE-2015			
Componente	Material	Especificación	
Cuerpo	Latón	ASTM B 124	
Adaptador/ Esfera	Latón	NMX-W-020-SCFI ASTM B16	
Manija/ tuerca	Acero		
Empaques	Teflón		



**Especificaciones**

Medida nominal	Temperatura de trabajo	Presión máxima de trabajo
13 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 51 mm (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")	-15°C a 70°C	21 kgf/cm <sup>2</sup>

**Características**

Diseño robusto, fabricada en latón, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de apertura y cierre de 1/4 de vuelta.

**Aplicaciones**

Úsese en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizados, en instalaciones de GAS LP y GAS Natural fase vapor de baja presión regulada, en instalaciones de GAS LP en alta presión regulada.