

		Ficha técnica Válvulas Mezcladoras para agua Baja presión			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG011	
				Fecha: 10 10 2016	Rev.0
Válvula Mezcladora Monomando para fregadero					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min	
NMFC-5050	81D2000000001	Mezcladora Monomando para fregadero, maneral hueco	0.25 – 1.00	Mínimo 1.5 Máximo 10	

Normas y especificaciones		Imagen 
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	cerámico	
Tuerca del cartucho	Acero inoxidable	
Tapa de la tuerca de cartucho	ABS	
Maneral	Zinc	
cubierta	zinc	
Tubo salida	Acero Inoxidable	
Conectores flexibles, rosca de los conectores		1/2 -M10

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula mezcladora Monomando para fregadero con terminales roscables para conexión flexible, resistente a la corrosión, maneral hueco				
Aplicaciones				
Úse en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 0.25 a 1 kg/cm ² , entre 1 y 4 niveles de edificación				

Poniente 134 No. 719, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, D.F.

Tel. + 52 (55) 5728-5300.

www.nacobre.com.mx | www.elementia.com

