
		Ficha técnica Válvulas Mezcladoras para agua Baja presión			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG012	
				Fecha: 10 10 2016	Rev.0
Válvula Mezcladora Monomando para fregadero					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min	
NMFC-5051	81D2000000002	Mezcladora Monomando para fregadero, maneral sólido	0.25 – 1.00	Mínimo 1.5 Máximo 10	

Normas y especificaciones		Imagen
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	cerámico	
Tuerca del cartucho	Acero inoxidable	
Tapa de la tuerca de cartucho	ABS	
Maneral	Zinc	
cubierta	zinc	
Tubo salida	Acero Inoxidable	
Tuerca	Plástico	
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1/2 -M10	



Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula mezcladora Monomando para fregadero para conexión flexible, resistente a la corrosión, maneral solido.				
Aplicaciones				
Úse en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 0.25 a 1 kg/cm ² , entre 1 y 4 niveles de edificación				

Poniente 134 No. 719, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, D.F.

Tel. + 52 (55) 5728-5300.

www.nacobre.com.mx | www.elementia.com

