

		Ficha técnica Válvulas Mezcladoras para agua Baja presión			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG010	
				Fecha: 10 10 2016	Rev.0
Válvula Mezcladora Monomando para fregadero					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min	
N-MFC-5052	81D2000000003	Mezcladora Monomando para fregadero con extensión	0.25 – 1.00	Mínimo 1.5 Máximo 10	

Normas y especificaciones		Imagen 
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	Características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	Cerámico	
Tuerca del cartucho	Acero inoxidable	
Tapa de la tuerca de cartucho	ABS	
Maneral	zinc	
Cubierta	zinc	
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1/2 -M10	

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula mezcladora monomando para fregadero con terminales roscables para conexión flexible, resistente a la corrosión, salida móvil con extensión que permite un giro libre				
Aplicaciones				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 0.25 a 1 kg/cm ² , entre 1 y 4 niveles de edificación				