

		<b>Ficha técnica</b> <b>Válvulas Mezcladoras para agua</b> <b>Media presión</b>			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG014	
				Fecha: 31 10 2016	Rev.0
<b>Válvula Mezcladora Monomando para fregadero</b>					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm <sup>2</sup>	Gasto L/min	
<b>CNMFC-5053</b>	81D2000000004	Monomando para fregadero nariz alta, vuelta completa	3-6	Mínimo 1.5 Máximo 10	

Normas y especificaciones		<b>Imagen</b>  
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	cerámico	
Manerales	Zinc	
cubierta	Zinc	
Tubo salida	Latón	
Conectores flexibles, rosca de los conectores		1 / 2 -M10

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm <sup>2</sup> )	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm <sup>2</sup> )	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula mezcladora Monomando para fregadero para conexión flexible, resistente a la corrosión, nariz alta, vuelta completa				
Aplicaciones				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 3 a 6 kg/cm <sup>2</sup> , más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.				