

		<b>Ficha técnica</b> <b>Válvulas Mezcladoras para agua</b> <b>Alta presión</b>			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG013	
				Fecha: 01 11 2016	Rev.0
<b>Válvula Mezcladora Monomando para fregadero</b>					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm <sup>2</sup>	Gasto L/min	
<b>CNMF-5055</b>	81M4000000004	Mezcladora Monomando para fregadero cuello plano	3 – 6	Mínimo 1.5 Máximo 10	

<b>Normas y especificaciones</b>		
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	Cerámico	
Manerales	Zinc	
cubierta	Zinc	
Tubo salida	Acero Inoxidable	
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1 /2 – M10	

<b>Especificaciones</b>				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm <sup>2</sup> )	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm <sup>2</sup> )	1.6 N·m (.16 kg·m)	
<b>Características</b>				
Válvula mezcladora Monomando para fregadero para conexión flexible, resistente a la corrosión, cuello plano.				
<b>Aplicaciones</b>				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 3 a 6 kg/cm <sup>2</sup> , más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.				