

		Ficha técnica Válvulas Mezcladoras para agua Baja presión			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG016	
				Fecha: 10 10 2016	Rev.0
Válvula Mezcladora para lavabo					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min	
NMLC-6060	81C2000000001	Mezcladora Monomando para lavabo nariz redonda	0.25 – 1.00	Mínimo 1.5 Máximo 8.3	

Normas y especificaciones		Imagen 
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	cerámico	
Tuerca del cartucho	Acero inoxidable	
Tapa de la tuerca de cartucho	ABS	
Maneral	Zinc	
Tubo salida	Acero Inoxidable	
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1/2 -M10	

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula mezcladora para lavabo con terminales roscables para conexión flexible, resistente a la corrosión, nariz redonda.				
Aplicaciones				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 0.25 a 1 kg/cm ² , entre 1 y 4 niveles de edificación				