

		Ficha técnica Válvulas Mezcladoras para agua Alta presión			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG020	
				Fecha: 01 11 2016	Rev.0
Válvula Mezcladora Monomando para lavabo					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min	
NMLC-6065	81M3000000004	Monomando para lavabo cuerpo cuadrado	De 3 a 6 kg/cm ²	Mínimo 1.5 Máximo 8.3	

Normas y especificaciones	
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015	
Componente	características
Cuerpo	Acero inoxidable
Cartucho	cerámico
Tuerca del cartucho	Acero inoxidable
Tapa de la tuerca de cartucho	ABS
Manerales	zinc
Cubierta	zinc
Tubo salida	Acero Inoxidable
Tuerca	Plástico
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1/2 -M10



Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula Monomando para lavabo con terminales roscables para conexión flexible, cuerpo cuadrado.				
Aplicaciones				
Use en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión sea más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.				