




Ficha técnica

Válvulas Mezcladoras para agua Alta presión



División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua	Clave: FTG019	
			Fecha: 10 10 2016	Rev.0
Válvula Mezcladora para lavabo				
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min
NMLCP-6064	81M3000000003	Monomando para lavabo cuerpo redondo	3- 6 kg/cm ²	Mínimo 1.5 Máximo 8.3

Normas y especificaciones		Imagen 
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Acero inoxidable	
Cartucho	cerámico	
Tuerca del cartucho	Acero inoxidable	
Tapa de la tuerca de cartucho	ABS	
Manerales	zinc	
Cubierta	zinc	
Tubo salida	Acero Inoxidable	
Tuerca	Plástico	
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1/2 -M10	

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula Monomando para lavabo con terminales roscables para conexión flexible, cuerpo redondo.				
Aplicaciones				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión es más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.				