



## Ficha técnica

### Válvulas Mezcladoras para agua Baja presión



División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua	Clave: FTG009	
			Fecha: 10 10 2016	Rev.0
<b>Válvula Mezcladora para fregadero</b>				
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm <sup>2</sup>	Gasto L/min
<b>C-318-14C</b>	81M4000000002	Mezcladora para fregadero, ¼ de vuelta	0.25 – 1.00	Mínimo 1.5 Máximo 10

Normas y especificaciones		<b>Imagen</b> 
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	Latón	
Manerales	ABS	
Cubierta	Zinc	
Tubo salida	Acero Inoxidable	
Tuerca	ABS	
Rosca de acoplamiento	1 /2 -14 NPSM	

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm <sup>2</sup> )	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm <sup>2</sup> )	1.6 N·m (.16 kg·m)	
<b>Características</b>				
Válvula mezcladora para fregadero con terminales roscables para conexión flexible, resistente a la corrosión, tubo de salida móvil que permite un Angulo de giro libre, apertura de manerales ¼ de vuelta.				
<b>Aplicaciones</b>				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 0.25 a 1 kg/cm <sup>2</sup> , entre 1 y 4 niveles de edificación				