

		Ficha técnica Válvulas Mezcladoras para agua Baja presión			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG 008	
				Fecha: 10 10 2016	Rev.0
Válvula Mezcladora para fregadero					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min	
C -338	83M4 0000 0 0006	Mezcladora para fregadero maneral recto, ¼ de vuelta	0.25 – 1.00	Mínimo 1.5 Máximo 10	

Normas y especificaciones		Imagen 
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	Latón	
Manerales	Zinc-plástico	
cubierta	Acero inoxidable	
Tubo salida	Acero Inoxidable	
Tuerca	Plástico	
Rosca de acoplamiento	1 /2 -14 NPSM	

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula mezcladora para fregadero con terminales roscables para conexión flexible, cromada resistente a la corrosión, tubo de salida móvil que permite un Angulo de giro libre, ¼ de vuelta				
Aplicaciones				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 0.25 a 1 kg/cm ² , entre 1 y 4 niveles de edificación				