

		<b>Ficha técnica</b> <b>Válvulas Mezcladoras para agua</b> <b>Baja presión</b>			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua		Clave: FTG024	
				Fecha: 13 10 2016	Rev.0
<b>Válvula Mezcladora para lavabo</b>					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm <sup>2</sup>	Gasto L/min	
<b>C-4066</b>	<b>81M3000000005</b>	Mezcladora para lavabo, cuello curvo, vuelta completa	0.25 – 1.00	Mínimo 1.5 Máximo 8.3	

Normas y especificaciones		<b>Imagen</b>  
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	características	
Cuerpo	Latón	
Cartucho	Latón	
Manerales	Zinc	
Cubierta	Zinc	
Tubo de salida	Zinc	
Rosca de acoplamiento	1/2 -14 NPSM	

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática, a 70°C,	par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm <sup>2</sup> )	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm <sup>2</sup> )	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula mezcladora para lavabo, con terminales roscables para conexión flexible, resistente a la corrosión, cuello curvo, vuelta completa.				
Aplicaciones				
Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre 0.25 a 1 kg/cm <sup>2</sup> , entre 1 y 4 niveles de edificación				