



|   |                      |   |  |   |       |
|---|----------------------|---|--|---|-------|
|  |                      | <b>Ficha técnica</b><br><b>Válvulas mezcladoras para agua</b><br><b>PREMIUM</b> |  |  |       |
| División<br>Conexiones y Válvulas   |                      | Familia:<br>Agua  | Clave: FTG 728                           |   | Rev.0 |
|   |                      |   | Fecha: 30 10 2017                        |   |       |
| <b>Válvula Mezcladora Monomando para fregadero</b>                                |                      |   |  |   |       |
| Catálogo  | Código               | Descripción   | Presión de trabajo<br>Kg/cm <sup>2</sup> | Gasto<br>L/min  |       |
| NP 728  | <b>81C2000000032</b> | Monomando para fregadero  | .25- 3 kg/cm <sup>2</sup>                | Mínimo 1.5<br>Máximo 8.3  |       |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| <b>Normas y especificaciones</b>              |                          |  |
| Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015                  |                          |  |
| Componente                                    | Características          |  |
| Cuerpo  | Latón bajo plomo         |  |
| Cartucho                                      | Cerámico                 |  |
| Manerales                                     | Zinc                     |  |
| Cubierta                                      | Acero inoxidable         |  |
| Tubo salida                                   | Latón / Acero Inoxidable |  |
| Tuerca  | ABS                      |  |
| Conectores flexibles, rosca de los conectores | 1/2 -M10                 |  |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <b>Especificaciones</b>  |  |  |   |   |
| Resistencia a la corrosión   | Resistencia al par de apriete conexiones | Resistencia a la presión hidrostática a 70°C | Par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm <sup>2</sup> ) | Durabilidad en sistema de apertura y cierre |
|  | 61 N·m (6.2 kg·m)                        | 294.20 kPa (3.00 Kgf/cm <sup>2</sup> )       | 1.6 N·m (.16 kg·m)  |   |
| <b>Características</b>   |  |  |   |   |
| Válvula Monomando para fregadero con terminales roscables para conexión flexible, bajo plomo, maneral solido, base redonda, acabo en cromo y color blanco. |  |  |   |   |
| <b>Aplicaciones</b>  |  |  |   |   |
| Aplicaciones residenciales cuya presión este entre 0.25 a 3 kg/cm <sup>2</sup> , de 1 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.                 |  |  |   |   |